



ROBUR 8173

zátěžová zvedací oka, zelená 2t
vysokozátěžový polyester (PES)

	0	0	U	Δ
	1t	60t	2t	1,6t
	2t	1,6t	4t	2,8t
	3t	2,4t	6t	4,2t
	4t	3,2t	8t	5,6t
	6t	4,8t	12t	8,4t

Certifikace a normy



EN 1492-2

polyesterový pás s vysokou pevností v tahu

Vysoce pevný polyester nabízí odolnost vůči povětrnostním vlivům a vynikající dlouhodobou stabilitu. Má dobrou odolnost vůči kyselinám, rozpouštědům a mikroorganismům a zachovává si stejné vlastnosti za sucha i za mokra.

VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Snadno a rychle se s nimi manipuluje, mají vnitřní úplet z paralelních polyesterových nití, které se volně přizpůsobují povrchu nepravidelně tvarovaných břemen, čímž omezují prokluzování a sklouzávání.

TRACKABILITY

Štítek z materiálu odolného proti roztržení je zabalen do průhledné PVC ochrany a je na něm uveden název výrobce, nosnost, označení CE, kód šarže a sériové označení. Tento štítek je při používání často vystaven opotřebení, a pokud dojde k vymazání údajů nebo k přestřížení a ztrátě štítku, je nutné pásek vyměnit: dodatečná ochrana z PVC

ŠÍŘKA SORTIMENTU A BAREVNÝ KÓD

Barevný kód pásu, který je k dispozici v různých délkách a tonážích, okamžitě identifikuje limitní pracovní zatížení; stejně jako počet čar po celé délce pláště, které udávají jeho nosnost v tunách.

Rozměry




CE

Certifikace a normy

EN 1492-2

Výsledky

	Art.	L m	WLL ton	H mm
081730010	8173 0,5-T2	0,5	2	50
081730020	8173 1-T2	1	2	50
081730030	8173 1,5-T2	1,5	2	50
081730040	8173 2-T2	2	2	50
081730050	8173 2,5-T2	2,5	2	50
081730060	8173 3-T2	3	2	50
081730080	8173 4-T2	4	2	50
081730100	8173 5-T2	5	2	50
081730120	8173 6-T2	6	2	50
081730160	8173 8-T2	8	2	50

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

