



ROBUR 8173

Rundschlingen, 2t, grün, aus hochfestem Polyester (PES)

	0	0	U	Δ
	1t	68t	2t	1,8t
	2t	1,6t	4t	2,8t
	3t	2,4t	6t	4,2t
	4t	3,2t	8t	5,6t
	6t	4,8t	12t	8,4t

Zertifizierungen und Standards



EN 1492-2

PES GÜRTEL

Hochfester Polyester bietet Witterungsbeständigkeit und ausgezeichnete Langzeitstabilität. Es hat eine gute Beständigkeit gegen Säuren, Lösungsmittel und Mikroorganismen und behält trocken und nass die gleichen Eigenschaften.

VIELSEITIGKEIT IN DER ANWENDUNG

Sie sind einfach und schnell zu handhaben und verfügen über einen inneren Strang aus parallelen Polyesterfäden, der sich der Oberfläche von unregelmäßig geformten Lasten anpasst und so das Abrutschen und Gleiten reduziert.

VERKEHRSFÄHIGKEIT

Das Etikett aus reißfestem Material ist mit einem transparenten PVC-Schutz umhüllt und trägt den Namen des Herstellers, die Tragfähigkeit, die CE-Kennzeichnung, den Chargencode und die Serienkennzeichnung. Dieses Etikett ist während des Gebrauchs häufig Verschleißerscheinungen ausgesetzt, und wenn die Daten gelöscht

SORTIMENT BREITE UND FARBCODE

Der in verschiedenen Längen und Tonnagen erhältliche Gurt ist mit einem Farbcode versehen, der die Tragfähigkeit in Tonnen angibt, sowie mit einer Reihe von Linien, die sich über die gesamte Länge des Gurtes erstrecken und die Tragfähigkeit in Tonnen angeben.

Maße




Zertifizierungen und Standards

CE

EN 1492-2

Artikel

	Art.	L m	WLL ton	H mm
081730010	8173 0,5-T2	0,5	2	50
081730020	8173 1-T2	1	2	50
081730030	8173 1,5-T2	1,5	2	50
081730040	8173 2-T2	2	2	50
081730050	8173 2,5-T2	2,5	2	50
081730060	8173 3-T2	3	2	50
081730080	8173 4-T2	4	2	50
081730100	8173 5-T2	5	2	50
081730120	8173 6-T2	6	2	50
081730160	8173 8-T2	8	2	50

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

