



ROBUR 8177

Eslinga sin fin de 4 t de poliéster de alta tenacidad (PES), gris

	0	0	U	Δ
	11	681	21	1,81
	21	1,61	41	2,81
	31	2,81	81	4,21
	41	3,21	81	5,81
	81	4,01	181	7,91

Certificaciones y Normas



EN 1492-2

CINTA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD

El poliéster de alta tenacidad ofrece resistencia a la intemperie y una excelente estabilidad a largo plazo. Presenta una buena resistencia a los ácidos, disolventes y microorganismos y conserva las mismas características en seco y en mojado.

VERSATILIDAD DE USO

Fáciles y rápidas de manejar, tienen una madeja interna de hilos de poliéster paralelos, libres para adaptarse a la superficie de cargas de forma irregular, reduciendo el deslizamiento y el resbalamiento.

TRAZABILIDAD

La etiqueta, de material resistente al desgarro, está envuelta en una protección de PVC transparente y lleva el nombre del fabricante, la capacidad de carga, el marcado CE, el código de lote y el marcado de serie. Esta etiqueta suele sufrir desgaste durante su uso, y si los datos se borran o la etiqueta se corta y se pierde, hay

GAMA ANCHURA Y CÓDIGO DE COLOR

Disponible en múltiples longitudes y tonelajes, el código de color de la correa identifica inmediatamente el límite de carga de trabajo; así como el número de líneas a lo largo de la funda que indican su capacidad de carga en toneladas.

Dimensiones



Certificaciones y Normas



EN 1492-2

Referencias

	Art.	L m	WLL ton	H mm
081770010	8177 0,5-T4	0,5	4	65
081770020	8177 1-T4	1	4	65
081770030	8177 1,5-T4	1,5	4	65
081770040	8177 2-T4	2	4	65
081770050	8177 2,5-T4	2,5	4	65
081770060	8177 3-T4	3	4	65
081770080	8177 4-T4	4	4	65
081770100	8177 5-T4	5	4	65
081770120	8177 6-T4	6	4	65
081770160	8177 8-T4	8	4	65

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web
Especificaciones, multimedia y documentación en un

