



ROBUR 8188R 3,6/S2 SISTEMA DE AMARRE DE TRINQUETE CINTA RETRÁCTIL AUTOMÁTICA



Certificaciones y Normas

UNI EN 12195-2

RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DE LA CINTA

La cinta se retrae automáticamente, evitando nudos y estorbos, reduciendo así el volumen incluso cuando no se utiliza.

EFICACIA OPERATIVA

Reducción del tiempo de uso y fijación sin obstáculos gracias a la liberación automática de la cinta.

DURACIÓN

La cinta de poliéster de alta densidad, bien protegida en el interior del cuerpo del trinquete, garantiza la máxima durabilidad y resistencia.



CAPACIDAD DE CARGA Y ETIQUETA DE TRAZABILIDAD

Todos los datos técnicos exigidos por la ley, junto con el código del lote de producción, se declaran en la etiqueta azul cosida a la cinta.



SEGURIDAD DE SUJECIÓN DE LA CARGA

La palanca de seguridad con la que están equipados los terminales impide la liberación accidental del trinquete del punto de anclaje, garantizando una fijación segura.

Certificaciones y Normas

UNI EN 12195-2

Referencias

	Art.	L m	LC daN
081881036	8188R 3,6/S2	3,6	350

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

