

8210FTP

Napínáky s pevnou čelistí a nalisovanými koncovými trubkovými napínáky AISI 316 nerezová ocel

Nerezová ocel ROBUR obsahuje vysoké procento chromu, niklu a molybdenu, které slitině poskytují zvýšenou odolnost proti stejnoměrné a bodové korozi a také maximální pevnost ve venkovních aplikacích ve zvláště agresivním prostředí. Lesklý a hladký povrch má za následek jemný a elegantní vzhled, který je schopný uspokojit mnoho požadavků, např. v architektuře (pro okna, průběžné fasády, průmyslové tahové konstrukce) a v interiérovém designu (například pro schodiště, zábradlí, parapety, markýzy, plachty nebo bazény).



LABORATORNÍ TESTY

- chemické analýzy
- test v tahu

DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY

- Technická specifikace produktu
- Protokol o zkoušce UNI EN10204 typ 2.2

	art.	ø mm	A mm	øD mm	WFL kg
082100605	8210FTP M5	M5	159	2,70	150
082100606	8210FTP M6	M6	179	3,30	250
082100608	8210FTP M8	M8	216	4,30	350
082100610	8210FTP M10	M10	241	5,30	550
082100612	8210FTP M12	M12	300	6,30	1000
082100614	8210FTP M14	M14	345	7,30	1350
082100616	8210FTP M16	M16	383	8,30	1625
082100620	8210FTP M20	M20	484	10,50	2125