# 8210FTP

## Tensores de horquilla y terminal para prensar cuerpos de tubo acero inoxidable AISI 316

El acero inoxidable ROBUR contiene elevados porcentajes de Cromo, Níquel y Molibdeno que aportan a la aleación una mayor resistencia a la corrosión uniforme, la puntiforme y a las roturas, en las aplicaciones externas en medios muy agresivos.
El acabado brillante y liso asegura una estética elegante y limpia, capaz de atender muchas necesidades diferentes incluso en arquitectura (para vidrieras, fachadas continuas, tensoestructuras industriales) y en la decoración de interiores, entre otros, en la construcción de escaleras, barandillas, parapetos, balaustres o para la realización de cortinas técnicas, velas de jardín o piscinas.

PRUEBAS DE LABORATORIO
• prueba química
• prueba de tracción
CERTIFICADOS DISPONIBLES
• Especificación del producto
• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204

| | art. | ø mm | A mm | øD mm | WFL kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 082100605 | 8210FTP M5 | M5 | 159 | 2,70 | 150 |
| 082100606 | 8210FTP M6 | M6 | 179 | 3,30 | 250 |
| 082100608 | 8210FTP M8 | M8 | 216 | 4,30 | 350 |
| 082100610 | 8210FTP M10 | M10 | 241 | 5,30 | 550 |
| 082100612 | 8210FTP M12 | M12 | 300 | 6,30 | 1000 |
| 082100614 | 8210FTP M14 | M14 | 345 | 7,30 | 1350 |
| 082100616 | 8210FTP M16 | M16 | 383 | 8,30 | 1625 |
| 082100620 | 8210FTP M20 | M20 | 484 | 10,50 | 2125 |