

ROBUR Ανοξείδωτος χάλυβας που περιέχει υψηλά ποσοστά χρωμίου, νικελίου και μολυβδαινίου, τα οποία παρέχουν στο κράμα αυξημένη αντοχή σε ομοιόμορφη και σημειακή διάβρωση, καθώς και απόλυτη αντοχή σε εξωτερικές εφαρμογές σε ιδιαίτερα επιθετικά περιβάλλοντα.

Το λαμπερό, λείο φινίρισμα έχει ως αποτέλεσμα μια ωραία, κομψή εμφάνιση, ικανή να ικανοποιήσει πολλαπλές απαιτήσεις, π.χ. στην αρχιτεκτονική (για παράθυρα, συνεχείς προσόψεις, βιομηχανικές εφελκυστικές κατασκευές) και στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων (για παράδειγμα, για σκάλες, κιγκλιδώματα, στηθαία, κιγκλιδώματα ή για τέντες, σκίαστρα πανιών ή πισίνες).



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

- χημική ανάλυση
- δοκιμή εφελκυσμού

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

- Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος
- Έκθεση δοκιμής UNI EN10204 τύπου 2.2

	art.	ø mm	A mm	øD mm	WFL kg
082100605	8210FTP M5	M5	159	2,70	150
082100606	8210FTP M6	M6	179	3,30	250
082100608	8210FTP M8	M8	216	4,30	350
082100610	8210FTP M10	M10	241	5,30	550
082100612	8210FTP M12	M12	300	6,30	1000
082100614	8210FTP M14	M14	345	7,30	1350
082100616	8210FTP M16	M16	383	8,30	1625
082100620	8210FTP M20	M20	484	10,50	2125