

8210FTP

Tensor de forquilha com parafusos de fixação e mordente fixo em aço inox AISI 316

O aço inox ROBUR contém uma elevada percentagem de cromo, níquel e molibdénio, que conferem à liga maior resistência à corrosão uniforme e puntiforme, bem como resistência máxima para aplicações em ambientes exteriores particularmente agressivos.

O acabamento brilhante e suave resulta numa aparência fina e elegante, capaz de atender a vários requisitos, por exemplo em arquitetura (para janelas, fachadas contínuas, estruturas industriais de tração) e em design de interiores (por exemplo, para escadas, corrimãos, parapeitos, resguardos ou para toldos, toldos tipo vela ou piscinas).

TESTES LABORATORIAIS

- análise química
- ensaio de tensão

CERTIFICADOS DISPONÍVEIS

- Especificações técnicas
- Relatório de teste UNI EN10204 tipo 2.2



	art.	ø mm	A mm	øD mm	WFL kg
082100605	8210FTP M5	M5	159	2,70	150
082100606	8210FTP M6	M6	179	3,30	250
082100608	8210FTP M8	M8	216	4,30	350
082100610	8210FTP M10	M10	241	5,30	550
082100612	8210FTP M12	M12	300	6,30	1000
082100614	8210FTP M14	M14	345	7,30	1350
082100616	8210FTP M16	M16	383	8,30	1625
082100620	8210FTP M20	M20	484	10,50	2125