



## BETA 944MH

### Klucze nasadowe z rękojeścią Morphos, z głęboką nasadką, długie



### Certyfikaty i normy



## Cechy

Zaprojektowany, aby zmniejszyć zmęczenie i zapewnić przenoszenie wysokiego momentu obrotowego nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.

### NASADKI SZEŚCIOKĄTNE DŁUGIE

Długość umożliwia pracę na głębokich elementach. Zmniejszona grubość umożliwia szybkie wkręcanie nawet w ciasnych przestrzeniach.

### KONTROLA I PRECYZJA

Ergonomiczny kształt i zaprojektowane podpórki na palec wskazujący i kciuk gwarantują pewny chwyt i precyzyjne centrowanie ostrza na śrubie. Nawet w brudnych rękach lub rękawiczkach można uzyskać maksymalną kierunkowość i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

### PRZENOSZENIE WYSOKIEGO MOMENTU OBROTOWEGO

Innowacyjna trójmateriałowa rękojeść ze sztywnym polipropylenowym rdzeniem i podwójnymi miękkimi końcówkami zapewnia skuteczne i stałe przenoszenie siły. Strefy kontrolowanego odkształcenia dostosowują się do punktów styku dłoni, poprawiając siłę nacisku i skuteczność zaciskania.

### WYTRZYMAŁOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

Grot z chromowanej stali z piaskowanym wykończeniem zapewnia ochronę przed korozją i zużyciem. Fosforanowana na czarno końcówka zapewnia precyzyjne dopasowanie do śruby i zmniejsza ryzyko poślizgu, przedłużając żywotność narzędzia.



### STRUKTURA TRIMATERIAL

Sztywny wewnętrzny rdzeń z polipropylenu jest połączony z miękkimi końcówkami o wysokiej przyczepności, aby zapewnić doskonałe przenoszenie momentu



### KONTROLOWANE ODKSZTAŁCENIE

Miękkie obszary odkształcają się w kontrolowany sposób, dostosowując się do punktu kontaktu i wzmacniając siłę nacisku bez zmęczenia dłoni.



### PRZECIWOBROTOWY



Trójkątny kształt zapobiega toczeniu się po stole warsztatowym, zwiększając bezpieczeństwo i stabilność.

## Wymiary



## Certyfikaty i normy

## Odniesienie

	Art.	 mm	L mm	L1 mm	A1 mm	A mm	Ø mm
009441003	944MH 4	4	246	125	20	3,0	6,5
009441004	944MH 5	5	246	125	25	3,5	7,6
009441005	944MH 5,5	5,5	246	125	30	4,0	8,2
009441006	944MH 6	6	246	125	35	5,0	8,8
009441007	944MH 7	7	246	125	35	6,0	10
009441008	944MH 8	8	258	125	50	7,0	11,2
009441009	944MH 9	9	258	125	50	8,0	12,6
009441010	944MH 10	10	258	125	50	8,5	13,8
009441011	944MH 11	11	258	125	50	9,0	15,1
009441012	944MH 12	12	258	125	50	9,5	16,4
009441013	944MH 13	13	258	125	55	10,5	17,6
009441014	944MH 14	14	258	125	55	11,5	18,8

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

