




960T/C11**Kit de soquetes para remover / instalar sensores**

Conteúdo do kit:

- 1 soquete hexagonal de extremidade dupla, tamanho 1 " - 11/16 " para sensores de pressão de óleo
- 1 soquete hexagonal de extremidade aberta, 29 mm, para sensores de oxigênio
- 1 soquete bi-hex de extremidade aberta, 27 mm, para injetores
- 1 soquete hexagonal de extremidade aberta, 22 mm, para vacuostatos
- 1 soquete hexagonal de extremidade aberta, 22 mm, 80 mm de comprimento, para sensores de oxigênio
- 1 soquete hexagonal de extremidade aberta, 22 mm, 90 mm de comprimento, para sensores de oxigênio
- 1 soquete hexagonal de extremidade aberta, 22 mm, compacta, 30 mm de comprimento, para sensores de oxigênio
- 1 soquete hexagonal de extremidade aberta, 22 mm, compacta, 50 mm de comprimento, para sensores de oxigênio
- 1 hexágono de extremidade aberta e soquete bi-hex, 22 mm, compacto, 34 mm de comprimento, para sensores de oxigênio
- 1 soquete hexagonal de extremidade aberta, 22 mm, em forma de tubo
- 1 toque M18x1,5

 3,1 kg 330x270x25 mm

	art.	
009600031	960T/C11	3,1