

9801L
Fijador de roscas - Baja resistencia

- Ideal para fijar detalles en aleaciones ligeras que podrían dañarse durante el desmontaje y para ajustar tornillos
- Desmontaje de piezas más fácil

- Fijador de roscas anaeróbico para roscas metálicas
- Previene el aflojamiento de tornillos, pernos y espárragos producido por vibraciones e impactos
- Polimeriza en contacto con piezas metálicas rectificadas y en ausencia de oxígeno
- Alta resistencia química (aceites, agua, gas, etc.)
- Protege las roscas de la corrosión y gripados por corrosión
- Disponible en 3 clases de resistencia

Temperatura (°C)	-50/+150
Juego diametral (mm)	0,10
Velocidad de secado y fraguado (minutos)	10/15
Fraguado funcional (horas)	3-6
Viscosidad (mPa.s) 25°C	500/800
Par de desenroscado INICIAL	6-10 Nm
ISO-10964	
Par de desenroscado RESIDUAL	4-8 Nm
ISO-10964	

	art.	Confezione	Formato ml
098010002	9801L 20 (1-2)	botella	20
098010005	9801L 50 (1-2)	botella	50
098010025	9801L 250 (1-2)	botella	250
098012002	9801L 20 (3)	botella	20
098012005	9801L 50 (3)	botella	50
098012025	9801L 250 (3)	botella	250

