

9801L
Ασφαλιστική κόλλα σπειρωμάτων - χαμηλή συγκράτηση

Ιδανική για να συγκρατεί εξαρτήματα από ελαφριά κράματα που ενδέχεται να υποστούν ζημιές κατά τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης ή για ρυθμιστικούς κοχλίες.

Επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση των συναρμολογημένων μερών.

Αναερόβια ασφαλιστική κόλλα σπειρωμάτων ιδανική για όλες τις μεταλλικές συζεύξεις με σπείρωμα.

Αποτρέπει τη χαλάρωση βιδών, μπουλονιών και μπουζονιών που προκαλείται από κραδασμούς και χτυπήματα.

Πολυμερίζεται σε επαφή με μεταλλικά λειασμένα μέρη και ελλείπει οξυγόνου.

Υψηλή χημική αντοχή (λάδια, νερό, αέρια).

Προστατεύει τα σπειρώματα από διάβρωση και από εμπλοκές λόγω διάβρωσης.

Διατίθεται σε 3 κλάσεις αντοχής.

Θερμοκρασία χρήσης (°C)	-50/+150
Ανοχή διαμέτρου (mm)	0,10
Ταχύτητα δράσης	10/15
μπλοκάρωμα στο χέρι (λεπτά)	
Λειτουργική σκλήρυνση (ώρες)	3-6
Ιξώδες (mPa.s) 25°C	500/800
Ροπή στρέβλωσης	6-10 Nm
ΑΡΧΙΚΗ (ISO-10964)	
Ροπή στρέβλωσης	4-8 Nm
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ (ISO-10964)	

art.	art.	Confezione	Formato mL
098010002	9801L 20 (1-2)	φιάλη	20
098010005	9801L 50 (1-2)	φιάλη	50
098010025	9801L 250 (1-2)	φιάλη	250
098012002	9801L 20 (3)	φιάλη	20
098012005	9801L 50 (3)	φιάλη	50
098012025	9801L 250 (3)	φιάλη	250

