

9801L

Menetragasztó – alacsony szilárdságú

Ideális szabályozócsavarok és az olyan könnyűfém ötvözetek rögzítéséhez, amelyek könnyen megsérülhetnek a szétszerelés során.
Könnyebb szétszerelés.

Anaerob menetragasztó fém menetekhez.
Meggátolja a csavarok, csavarorsók és hernyócsavarok rezgések és ütések miatti kilazulását.
Oxigén nélkül polimerizálja a csiszolt fémfelületi kötéseket.

Magasfokú kémiai ellenállás (olaj, víz, gáz, stb.)
Védi a meneteket a korróziótól és a korróziós bemaródásoktól.
Minden menetes fémmillesztéshez ideális.
3 ellenállási osztályban kapható.

Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+150
Maximális hézaktöltés (mm)	0,10
Száradási/kötési idő (percek)	10/15
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkozitás (mPa.s) 25°C	500/800
Oldónyomaték ISO-10964	6-10 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	4-8 Nm

art.	Confezione	Formato ml
098010002	9801L 20 (1-2)	20
098010005	9801L 50 (1-2)	50
098010025	9801L 250 (1-2)	250
098012002	9801L 20 (3)	20
098012005	9801L 50 (3)	50
098012025	9801L 250 (3)	250

