

9801L

Klej do gwintów o małej sile łączenia

Idealny do szczególnie lekkich stopów, które mogłyby ulec uszkodzeniu przy demontażu i do śrub regulacyjnych.
Łatwiejszy demontaż.

Klej anaerobowy do gwintów metalowych.
Zapobiega poluzowaniu śrub, nakrętek i szpilek w wyniku wibracji i wstrząsów.
Polimeryzuje się w kontakcie ze szlifowanymi częściami metalowymi przy nieobecności tlenu.

Wysoka odporność chemiczna (oleje, woda, benzyna, itd.).

Chroni gwinty przed korozją i zatarciem od korozji.

Idealny do wszystkich metalowych połączeń gwintowych.

Dostępny w 3 klasach siły łączenia.

Zakres temperatury (°C)	-50/+150
Szczelina maks. (mm)	0,10
Czas wiązania (minut)	10/15
Utwardzenie funkcjonalne (godz.)	3-6
Lepkość (mPa.s) 25°C	500/800
Moment obr. zrywający ISO-10964	6-10 Nm
Moment obr. przy dalszym odkręcaniu ISO-10964	4-8 Nm

	art.	Confezione	Formato mL
098010002	9801L 20 (1-2)	butelka	20
098010005	9801L 50 (1-2)	butelka	50
098010025	9801L 250 (1-2)	butelka	250
098012002	9801L 20 (3)	butelka	20
098012005	9801L 50 (3)	butelka	50
098012025	9801L 250 (3)	butelka	250

