9801L Bloqueante - força reduzida

Apropriado para bloquear partes em ligas leves que poderão danificar-se durante a desmontagem ou para parafusos de regulação.
Permite uma fácil desmontagem das partes juntadas.

Bloqueante anaeróbico apropriado para todos os acoplamentos metálicos com rosca.
Previne o desaperto de parafusos, cavilhas e prisioneiros causado por vibrações e batidas.
Polimerização em contato com partes metálicas retificadas e na ausência de oxigénio.
Resistência química elevada (óleos, água, gás).
Protege as roscas contra corrosão e grimpagens de corrosão.
Disponível em 3 classes de força.

Temperatura de emprego (°C)	**-50/+150**
Folga diametral (mm)	0,10
Velocidade de reação	**10/15**
bloqueio à mão (minutos)	
Endurecimento funcional (horas)	3-6
Viscosidade (mPa.s) 25 °C	**500/800**
Binário de desparafusamento	6-10 Nm
INICIAL (ISO-10964)	
Binário de desaperto	**4-8 Nm**
RESÍDUO (ISO-10964)	

	art.		
098010002	9801L 20 (1-2)	frasco	20
098010005	9801L 50 (1-2)	frasco	50
098010025	9801L 250 (1-2)	frasco	250
098012002	9801L 20 (3)	frasco	20
098012005	9801L 50 (3)	frasco	50
098012025	9801L 250 (3)	frasco	250