# 9801L фиксатор резьбы - низкопрочностный

Идеально подходит для торможения деталей из лёгких сплавов, которые могут быть повреждены во время демонтажа или для регулировочных винтов.
Позволяет легко демонтировать детали в сборке.

Анаэробные фиксаторы резьбы идеально подходят для всех резьбовых металлических муфт.
Предотвращает ослабление винтов, болтов и шпилек, вызванных вибрацией и ударами.
Полимеризуется при контакте с очищенными металлическими частями и при отсутствии кислорода.
Высокая химическая сопротивляемость (масла, вода, газ).
Защищает резьбу от коррозии и заклиниваний от коррозии.
Доступен в 3 классах прочности.

| | |
|---|---|
| **Рабочая температура (°C)** | **-50/+150** |
| Диаметральный люфт (мм) | 0,10 |
| **Скорость реакции** | **10/15** |
| **фиксация в руке (в минутах)** | |
| Функциональное отвердение (в часах) | 3-6 |
| **Вязкость (mPa.s) 25°C** | **500/800** |
| Винтовая пара НАЧАЛЬНАЯ (ISO-10964) | 6-10 Nm |
| **Винтовая пара ОСТАТОЧНАЯ (ISO-10964)** | **4-8 Nm** |

| | art. | Confezione | Formato ml |
|---|---|---|---|
| **098010002** | 9801L 20 (1-2) | флакон | 20 |
| **098010005** | 9801L 50 (1-2) | флакон | 50 |
| **098010025** | 9801L 250 (1-2) | флакон | 250 |
| **098012002** | 9801L 20 (3) | флакон | 20 |
| **098012005** | 9801L 50 (3) | флакон | 50 |
| **098012025** | 9801L 250 (3) | флакон | 250 |