

9801L
фиксатор резьбы - низкопрочностный

Идеально подходит для торможения деталей из лёгких сплавов, которые могут быть повреждены во время демонтажа или для регулировочных винтов.

Позволяет легко демонтировать детали в сборке.

Анаэробные фиксаторы резьбы идеально подходят для всех резьбовых металлических муфт.

Предотвращает ослабление винтов, болтов и шпилек, вызванных вибрацией и ударами.

Полимеризуется при контакте с очищенными металлическими частями и при отсутствии кислорода.

Высокая химическая сопротивляемость (масла, вода, газ).

Защищает резьбу от коррозии и заклиниваний от коррозии.

Доступен в 3 классах прочности.

Рабочая температура (°C)	-50/+150
Диаметральный люфт (мм)	0,10
Скорость реакции	10/15

фиксация в руке (в минутах)	3-6
Функциональное отверждение (в часах)	
Вязкость (мПа.с) 25°C	500/800
Винтовая пара	6-10 Nm
НАЧАЛЬНАЯ (ISO-10964)	
Винтовая пара	4-8 Nm
ОСТАТОЧНАЯ (ISO-10964)	

	art.	Confezione	Formato mL
098010002	9801L 20 (1-2)	флакон	20
098010005	9801L 50 (1-2)	флакон	50
098010025	9801L 250 (1-2)	флакон	250
098012002	9801L 20 (3)	флакон	20
098012005	9801L 50 (3)	флакон	50
098012025	9801L 250 (3)	флакон	250

