

9802M

Schraubensicherung-Mittlere Festigkeit

Ideal zum leichten anhaften und fixieren von Teilen, die einer regelmäßigen Wartung unterzogen werden müssen.
Mit normalem Handwerkzeug leicht demontierbar.

Anaerobe Schraubensicherung für Metallgewinde.
Verhüttet das durch Schwingungen und Stöße verursachte Lösen von Schrauben, Bolzen und Schrauben.
Polymerisiert bei Kontakt mit geschliffenen Metallteilen und Abwesenheit von Sauerstoff.
Hohe chemische Festigkeit (Öle, Wasser, Gas).
Schützt die Gewinde vor Korrosion und Festsetzen
Verfügbar in 3 Festigkeitsklassen.



Temperatur (°C)	-50/+150
Diametrales Spiel (mm)	0,15
Handfestigkeits-Aushärtezeit (minuten)	10/15
Funktional Aushärtung (Stunden)	3-6
Viskosität (mPa.s) 25°C	500/800
Losbrechmoment ISO-10964	22-30 Nm
Weiterdrehmoment ISO-10964	20-25 Nm



	art.	Confezione	Formato ml
098020002	9802M 20 (1-2)	Flasche	20
098020005	9802M 50 (1-2)	Flasche	50
098020025	9802M 250 (1-2)	Flasche	250
098022002	9802M 20 (3)	Flasche	20
098022005	9802M 50 (3)	Flasche	50
098022025	9802M 250 (3)	Flasche	250

