

**9802M**
**Schroefdraad borgmiddel - Gemiddelde sterkte**

Ideaal voor delen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud. Demontage met alleen handgereedschap is mogelijk.

Anaerobe schroefdraad borgmiddel voor metaal.

Voorkomt dat schroeven, bouten en draadeinden loskomen door vibratie en schokken.

Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof.

Grote chemische weerstand (olie, water, gas)  
 Beschermt het schroefdraad tegen corrosie en vastroesten.

Leverbaar in 3 sterkte klassen.

<b>Temperatuur bereik (°C)</b>	<b>-50/+150</b>
<b>Max. afdichtingsvlak (mm)</b>	<b>0,15</b>
<b>Verwerkingstijd (minuten)</b>	<b>10/15</b>
<b>Uithardingstijd</b>	<b>3-6</b>
<b>Viscositeit (mPa.s) 25°C</b>	<b>500/800</b>
<b>Losbreek sterkte ISO-10964</b>	<b>22-30 Nm</b>
<b>Functionele sterkte ISO-10964</b>	<b>20-25 Nm</b>

art.	ml
098020002	20
098020005	50
098020025	250
098022002	20
098022005	50
098022025	250

