

9802M

Klej do gwintów o średniej sile łączenia

Idealny do części poddawanych okresowej konserwacji. Pozwala na demontaż przy użyciu narzędzi ręcznych.

Klej anaerobowy do gwintów metalowych.
Zapobiega poluzowaniu śrub, nakrętek i szpilek w wyniku wibracji i wstrząsów.
Polimeryzuje się w kontakcie ze szlifowanymi częściami metalowymi przy nieobecności tlenu.

Wysoka odporność chemiczna (oleje, woda, benzyna, itd.).

Chroni gwinty przed korozją i zatarciem od korozji.

Idealny do wszystkich metalowych połączeń gwintowych.

Dostępny w 3 klasach siły łączenia.

Zakres temperatury (°C)	-50/+150
Szczelina maks. (mm)	0,15
Czas wiązania (minut)	10/15
Utwardzenie funkcjonalne (godz.)	3-6
Lepkość (mPa.s) 25°C	500/800
Moment obr. zrywający ISO-10965	22-30 Nm
Moment obr. przy dalszym odkręcaniu ISO-10965	20-25 Nm

	art.	Confezione	Formato mL
098020002	9802M 20 (1-2)	butelka	20
098020005	9802M 50 (1-2)	butelka	50
098020025	9802M 250 (1-2)	butelka	250
098022002	9802M 20 (3)	butelka	20
098022005	9802M 50 (3)	butelka	50
098022025	9802M 250 (3)	butelka	250

