9802M

Bloqueante - força média

Apropriado para fixar e bloquear partes submetidas a manutenção e desmontagens periódicas.
Permite a desmontagem com o uso de ferramentas manuais.

Bloqueante anaeróbico apropriado para todos os acoplamentos metálicos com rosca.
Previne o desaperto de parafusos, cavilhas e prisioneiros causado por vibrações e batidas.
Polimerização em contato com partes metálicas retificadas e na ausência de oxigénio.
Resistência química elevada (óleos, água, gás).
Protege as roscas contra corrosão e grimpagens de corrosão.
Disponível em 3 classes de força.

Temperatura de emprego (°C)	**-50/+150**
Folga diametral (mm)	0,15
Velocidade de reação	**10/15**
bloqueio à mão (minutos)	
Endurecimento funcional (horas)	3-6
Viscosidade (mPa.s) 25 °C	**500/800**
Binário de desparafusamento	22-30 Nm
INICIAL (ISO-10964)	
Binário de desaperto	**20-25 Nm**
RESÍDUO (ISO-10964)	

	Art.	Embalagem	Formato ml
098020002	9802M 20 (1-2)	frasco	20
098020005	9802M 50 (1-2)	frasco	50
098020025	9802M 250 (1-2)	frasco	250
098022002	9802M 20 (3)	frasco	20
098022005	9802M 50 (3)	frasco	50
098022025	9802M 250 (3)	frasco	250

Digitalize o código QR para aceder ao separador web
Especificações, suportes e documentação num