

9802M

фиксатор резьбы - среднепрочностный

Идеально подходит для торможения и блокировки техобслуживаемых деталей и проведения периодического демонтажа.
Позволяет проводить демонтаж с использованием ручного инструмента.

Анаэробные фиксаторы резьбы идеально подходят для всех резьбовых металлических муфт.

Предотвращает ослабление винтов, болтов и шпилек, вызванных вибрацией и ударами.

Полимеризуется при контакте с очищенными металлическими частями и при отсутствии кислорода.

Высокая химическая сопротивляемость (масла, вода, газ).

Защищает резьбу от коррозии и заклиниваний от коррозии.

Доступен в 3 классах прочности.

Рабочая температура (°C)	-50/+150
Диаметральный люфт (мм)	0,15
Скорость реакции	10/15

фиксация в руке (в минутах)	3-6
Функциональное отверждение (в часах)	
Вязкость (mPa.s) 25°C	500/800
Винтовая пара	22-30 Nm
НАЧАЛЬНАЯ (ISO-10964)	
Винтовая пара	20-25 Nm
ОСТАТОЧНАЯ (ISO-10964)	

art.	Confezione	Formato mL
098020002	9802M 20 (1-2)	флакон 20
098020005	9802M 50 (1-2)	флакон 50
098020025	9802M 250 (1-2)	флакон 250
098022002	9802M 20 (3)	флакон 20
098022005	9802M 50 (3)	флакон 50
098022025	9802M 250 (3)	флакон 250

