

9803H

lepidlo na zajišťování šroubů-vysokopevnostní

Ideální pro trvalé zajištění dílů, které nevyžadují následné demontáž, a pro pasivované kovové povrchy, včetně mosazi, hliníku a nerezové oceli. Neumožňuje demontáž ručním nářadím.

Anaerobní lepidlo na zajišťování kovových závitů. Zabraňuje uvolnění šroubů, šroubů a svorníků v důsledku vibrací a otřesů. Polymerizuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy. Vysoká chemická odolnost (oleje, voda, plyn atd.). Chrání závit před korozi a zabraňuje korozi. Ideální pro všechny závitové kovové spoje. K dispozici ve 3 třídách pevnosti.

Teplotní odolnost (°C)	-50/+150
Max spára (mm)	0,25
Manipulační pevnost (minuty)	10/15
Funkční pevnost (h)	3-6
Viskozita (mPa.s) 25°C	800/1200
Povolovací moment ISO-10964	35-45 Nm
Převládající točivý moment ISO-10964	30-40 Nm

	art.	Confezione	Formato ml
098030002	9803H 20 (1-2)	lahvička	20
098030005	9803H 50 (1-2)	lahvička	50
098030025	9803H 250 (1-2)	lahvička	250
098032002	9803H 20 (3)	lahvička	20
098032005	9803H 50 (3)	lahvička	50
098032025	9803H 250 (3)	lahvička	250

