

9803H

Schraubensicherung-Hohe Festigkeit

Dauerhafte Sicherung, ideal auf Teilen, die nicht demontiert werden müssen, oder für Anwendungen auf passivierten Metalloberflächen wie Messing, Aluminium, Edelstahl usw.

Ein Entfernen mit manuellem Werkzeug ist nicht möglich.

Anaerobe Schraubensicherung für Metallgewinde.

Verhütet das durch Schwingungen und Stöße verursachte Lösen von Schrauben, Bolzen und Schaftschrauben.

Polymerisiert bei Kontakt mit geschliffenen Metallteilen und Abwesenheit von Sauerstoff.

Hohe chemische Festigkeit (Öle, Wasser, Gas).

Schützt die Gewinde vor Korrosion und Festsetzen

Verfügbar in 3 Festigkeitsklassen.

Temperatur (°C)	-50/+150
Diametrales Spiel (mm)	0,25
Handfestigkeits-Aushärtezeit (minuten)	10/15
Funktionale Aushärtung (Stunden)	3-6
Viskosität (mPa.s) 25°C	800/1200
Losbrechmoment ISO-10964	35-45 Nm
Weiterdrehmoment ISO-10964	30-40 Nm

art.	art.	Confezione	Formato ml
098030002	9803H 20 (1-2)	Flasche	20
098030005	9803H 50 (1-2)	Flasche	50
098030025	9803H 250 (1-2)	Flasche	250
098032002	9803H 20 (3)	Flasche	20
098032005	9803H 50 (3)	Flasche	50
098032025	9803H 250 (3)	Flasche	250

