

9803H

Fijador de roscas - Alta resistencia

- Ideal para el bloqueo permanente de piezas que no necesitan desmontaje posterior
- Para la aplicación en superficies metálicas pasivadas, como latón, aluminio y acero inoxidable
- No permite el desmontaje con herramientas manuales

- Fijador de roscas anaeróbico para roscas metálicas
- Previene el aflojamiento de tornillos, pernos y espárragos producido por vibraciones e impactos
- Polimeriza en contacto con piezas metálicas rectificadas y en ausencia de oxígeno
- Alta resistencia química (aceites, agua, gas, etc.)
- Protege las roscas de la corrosión y gripados por corrosión
- Disponible en 3 clases de resistencia

Temperatura (°C)	-50/+150
Juego diametral (mm)	0,25
Velocidad de secado y fraguado (minutos)	10/15
Fraguado funcional (horas)	3-6
Viscosidad (mPa.s) 25°C	800/1200
Par de desenroscado INICIAL ISO-10966	35-45 Nm
Par de desenroscado RESIDUAL ISO-10966	30-40 Nm

art.	art.	Confezione	Formato ml
098030002	9803H 20 (1-2)	botella	20
098030005	9803H 50 (1-2)	botella	50
098030025	9803H 250 (1-2)	botella	250
098032002	9803H 20 (3)	botella	20
098032005	9803H 50 (3)	botella	50
098032025	9803H 250 (3)	botella	250

