

9803H

Menetragasztó – nagy szilárdságú

Tartós rögzítés, azokhoz az alkatrészekhez ideális, amelyeket nem kell szétszerelni, vagy passzívált fémfelületekhez, mint a réz, alumínium, rozsdamentes acél, stb.

Nem teszi lehetővé a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.

Anaerob menetragasztó fém menetekhez.

Meggátolja a csavarok, csavarorsók és hernyócsavarok rezgések és ütések miatti kilazulását.

Oxigén nélkül polimerizálja a csiszolt fémfelületi kötéseket.

Magasfokú kémiai ellenállás (olaj, víz, gáz, stb.)

Védi a meneteket a korróziótól és a korróziós bemaródásoktól.

Minden menetes fémillesztéshez ideális.

3 ellenállási osztályban kapható.

Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+150
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,25
Száradási/kötési idő (percek)	10/15
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkozitás (mPa.s) 25°C	800/1200
Oldónyomaték ISO-10964	35-45 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	30-40 Nm

art.	Confezione	Formato ml
098030002	9803H 20 (1-2)	20
098030005	9803H 50 (1-2)	50
098030025	9803H 250 (1-2)	250
098032002	9803H 20 (3)	20
098032005	9803H 50 (3)	50
098032025	9803H 250 (3)	250

