9803H Schroefdraad borgmiddel - Grote sterkte

Ideaal voor permanente borging, ideaal voor delen die niet ontmanteld hoeven te worden en voor vlakke metalen oppervlakten, waaronder koper, aluminium en roestvast staal. Niet mogelijk te demonteren met handgereedschap.

Anaerobe schroefdraad borgmiddel voor metaal.

Voorkomt dat schroeven, bouten en draadeinden loskomen door vibratie en schokken.

Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof.

Grote chemische weerstand (olie, water, gas)
Beschermt het schroefdraad tegen corrosie en vastroesten.

Leverbaar in 3 sterkte klassen.

Temperatuur bereik (°C)	**-50/+150**
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,25
Verwerkingstijd (minuten)	**10/15**
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	**800/1200**
Losbreek sterkte ISO-10964	35-45 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	**30-40 Nm**

	art.	ml
098030002	9803H 20 (1-2)	20
098030005	9803H 50 (1-2)	50
098030025	9803H 250 (1-2)	250
098032002	9803H 20 (3)	20
098032005	9803H 50 (3)	50
098032025	9803H 250 (3)	250