9803H Bloqueante - força elevada

Apropriado para o bloqueio permanente de partes que não devem ser desmontadas.
Para a aplicação em superfícies metálicas passivadas como latão, alumínio e aço inox.
Não permite a desmontagem com ferramentas manuais.

Bloqueante anaeróbico apropriado para todos os acoplamentos metálicos com rosca.
Previne o desaperto de parafusos, cavilhas e prisioneiros causado por vibrações e batidas.
Polimerização em contato com partes metálicas retificadas e na ausência de oxigénio.
Resistência química elevada (óleos, água, gás).
Protege as roscas contra corrosão e grimpagens de corrosão.
Disponível em 3 classes de força.

Temperatura de emprego (°C)	**-50/+150**
Folga diametral (mm)	0,25
Velocidade de reação	**10/15**
bloqueio à mão (minutos)	
Endurecimento funcional (horas)	3-6
Viscosidade (mPa.s) 25 °C	**800/1200**
Binário de desparafusamento	35-45 Nm
INICIAL (ISO-10964)	
Binário de desaperto	**30-40 Nm**

RESÍDUO (ISO-10964)

	art.		ml
098030002	9803H 20 (1-2)	frasco	20
098030005	9803H 50 (1-2)	frasco	50
098030025	9803H 250 (1-2)	frasco	250
098032002	9803H 20 (3)	frasco	20
098032005	9803H 50 (3)	frasco	50
098032025	9803H 250 (3)	frasco	250