

**9803H**
**фиксатор резьбы - высокопрочный**

Идеально подходит для перманентной блокировки деталей, которые не должны быть разобраны.

Для нанесения на пассивированные металлические поверхности, такие как латунь, алюминий и нержавеющая сталь.

Не позволяет проводить демонтаж с помощью ручного инструмента.

Анаэробные фиксаторы резьбы идеально подходят для всех резьбовых металлических муфт.

Предотвращает ослабление винтов, болтов и шпилек, вызванных вибрацией и ударами.

Полимеризуется при контакте с очищенными металлическими частями и при отсутствии кислорода.

Высокая химическая сопротивляемость (масла, вода, газ).

Защищает резьбу от коррозии и заклиниваний от коррозии.

Доступен в 3 классах прочности.

Рабочая температура (°C)	-50/+150
Диаметральный люфт (мм)	0,25
Скорость реакции	10/15

фиксация в руке (в минутах)	3-6
Функциональное отверждение (в часах)	
Вязкость (mPa.s) 25°C	800/1200
Винтовая пара	35-45 Nm
НАЧАЛЬНАЯ (ISO-10964)	
Винтовая пара	30-40 Nm
ОСТАТОЧНАЯ (ISO-10964)	

art.	art.	Confezione	Formato ml
098030002	9803H 20 (1-2)	флаконт	20
098030005	9803H 50 (1-2)	флаконт	50
098030025	9803H 250 (1-2)	флаконт	250
098032002	9803H 20 (3)	флаконт	20
098032005	9803H 50 (3)	флаконт	50
098032025	9803H 250 (3)	флаконт	250

