9811L Sellador de roscas - Baja resistencia

- Ideal para sellar juntas pequeñas o de paso fino
- Desmontaje de piezas más fácil

- Sellador de roscas anaeróbico para uniones metálicas roscadas
- Polimeriza en contacto con piezas metálicas rectificadas y en ausencia de oxígeno
- Asegura una junta estanca perfecta contra líquidos y gases
- Aumenta la robustez de la unión
- Tolera la ligera contaminación de aceites
- Alta resistencia química (aceites, agua, gas)
- Protege las roscas de la corrosión y gripados por corrosión
- Disponible en 3 clases de resistencia

Temperatura (°C)	**-50/+150**
Juego diametral (mm)	0,20
Velocidad de secado y fraguado (minutos)	**10/15**
Fraguado funcional (horas)	3-6
Viscosidad (mPa.s) 25°C	**10.000/20.000**
Par de desenroscado INICIAL ISO-10967	6-10 Nm
Par de desenroscado RESIDUAL ISO-10967	**4-8 Nm**

	art.	Confezione	Formato ml
098110002	9811L 20 (1-2)	botella	20
098110305	9811L S50 (1-2)	botella con fuelle	50
098110505	9811L T50 (1-2)	tubo	50
098110525	9811L T250 (1-2)	tubo	250
098112002	9811L 20 (3)	botella	20
098112305	9811L S50 (3)	botella con fuelle	50
098112505	9811L T50 (3)	tubo	50
098112525	9811L T250 (3)	tubo	250