

9811L
Στεγανοποιητικό για ρακόρ - χαμηλή συγκράτηση

Ιδανικό για τη στεγανοποίηση μικρών ρακόρ ή ρακόρ με φιλό βήμα.
Επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση των συναρμολογημένων μερών.

Αναερόβιο στεγανοποιητικό ρακόρ κατάλληλο για μεταλλικά ρακόρ με σπείρωμα.
Πολυμερίζεται σε επαφή με μεταλλικά λειασμένα μέρη και ελλείπει οξυγόνου.
Εγγυάται την τέλεια στεγανοποίηση προς υγρά και αέρια.
Αυξάνει την αντοχή της σύζευξης. Ανοχή στην ελαφριά μόλυνση από λάδια.
Υψηλή χημική αντοχή (λάδια, νερό, αέρια).
Προστατεύει τα σπειρώματα από διάβρωση και από εμπλοκές λόγω διάβρωσης.
Διατίθεται σε 3 κλάσεις αντοχής.

Temperatura (°C)	-50/+150
Ανοχή διαμέτρου (mm)	0,20
Ταχύτητα δράσης	10/15
Μπλοκάρισμα στο χέρι (λεπτά)	
Λειτουργική σκλήρυνση (ώρες)	3-6
Ϊξώδες (mPa.s) 25°C	10.000/20.000
Ροπή στρέβλωσης	6-10 Nm
ΑΡΧΙΚΗ (ISO-10964)	
Ροπή στρέβλωσης	4-8 Nm
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ (ISO-10964)	

	art.		ml
098110002	9811L 20 (1-2)	φιάλη	20
098110305	9811L S50 (1-2)	κάτω φιάλη	50
098110505	9811L T50 (1-2)	σωλήνας	50
098110525	9811L T250 (1-2)	σωλήνας	250
098112002	9811L 20 (3)	φιάλη	20
098112305	9811L S50 (3)	κάτω φιάλη	50
098112505	9811L T50 (3)	σωλήνας	50
098112525	9811L T250 (3)	σωλήνας	250

