

9811L

Menettömítő – alacsony ellenállású

Kis csatlakozókhoz vagy finom menetekhez ideális.
Könnyebb szétzerelés.

Anaerob menettömítő menetes fémcsatlakozásokhoz. Tökéletes tömítést biztosít folyadékoknál és gázoknál.

Növeli a csatlakozás szilárdságát.

Magasfokú kémiai ellenállás (olaj, víz, gáz).

Tűri a kismértékű olajszennyezést.

Védi a meneteket a korróziótól és a korróziós bemarkódásoktól.

3 ellenállási osztályban kapható.

Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+150
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,20
Száradási/kötési idő (percek)	10/15
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkozitás (mPa.s) 25°C	10.000/20.000
Oldónyomaték ISO-10964	6-10 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	4-8 Nm

art.	Confezione	Formato ml
098110002	9811L 20 (1-2)	palack
098110305	9811L S50 (1-2)	összecsukható palack
098110505	9811L T50 (1-2)	tubus
098110525	9811L T250 (1-2)	tubus
098112002	9811L 20 (3)	palack
098112305	9811L S50 (3)	összecsukható palack
098112505	9811L T50 (3)	tubus
098112525	9811L T250 (3)	tubus

