

9811L
Schroefdraad afdichting - Lage sterkte

Ideaal voor remmen kleine of fijne draad.
 Eenvoudiger delen te dementeren.

Anaerobe schroefdraad borgmiddel voor metalen verbindingen. Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof. Verzorgt een perfecte afdichting tegen vloeistof en gas.

Maakt de verbinding hechter.


Grote chemische weerstand (olie, water, gas).

Verdraagt lichte vervuiling door olie.

Bescherm het schroefdraad tegen corrosie en vastroesten.

Leverbaar in 3 sterkte klassen

Temperatuur bereik (°C)	-50/+150
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,20
Verwerkingstijd (minuten)	10/15
Uithardingsijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	10.000/20.000
Losbreek sterkte ISO-10964	6-10 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	4-8 Nm

	art.	ml
098110002	9811L 20 (1-2)	20
098110305	9811L S50 (1-2)	50
098110505	9811L T50 (1-2)	50
098110525	9811L T250 (1-2)	250
098112002	9811L 20 (3)	20
098112305	9811L S50 (3)	50
098112505	9811L T50 (3)	50
098112525	9811L T250 (3)	250

