

9812M

Scellant à filet-Moyenne résistance

Idéale pour scellage des raccords filetés et parties soumises à maintenance périodique.
Permet le démontage avec des outils manuels.

Étanchéité du filetage anaérobie pour joints métalliques filetés.
Polymérisation en contact avec des pièces métalliques rectifiées et en absence d'oxygène.

Garantit une parfaite étanchéité avec liquides et gaz.

Augmente la robustesse du joint.

Tolère la légère contamination d'huiles.

Haute résistance chimique (huiles, eau, gaz etc.).

Protège les filetages de corrosion et grippages de corrosion.

Disponible en 3 classes de résistance.

Température (°C)	-50/+150
Jeu diamétral (mm)	0,35
Vitesse de réaction blocage manuel (minutes)	12/18
Durcissement fonctionnel (heures)	3-6
Viscosité (mPa.s) 25°C	20.000/40.000
Couple de dévissage INITIAL ISO-10964	27-35 Nm
Couple de dévissage RESIDUEL ISO-10964	20-30 Nm

art.	art.	Confezione	Formato mL
098120002	9812M 20 (1-2)	flacon	20
098120305	9812M S50 (1-2)	flacon à soufflet	50
098120505	9812M T50 (1-2)	tube	50
098120525	9812M T250	tube	250
098122002	9812M 20 (3)	flacon	20
098122305	9812M S50 (3)	flacon à soufflet	50
098122505	9812M T50 (3)	tube	50
098122525	9812M T250 (3)	tube	250

