9812M Στεγανοποιητικό για ρακόρ - μεσαία συγκράτηση

Ιδανικό για στεγανοποίηση ρακόρ με σπειρώματα που υφίστανται περιοδική συντήρηση.
Επιτρέπει την αποσυναρμολόγηση με τη χρήση εργαλείων.

Αναερόβιο στεγανοποιητικό ρακόρ κατάλληλο για μεταλλικά ρακόρ με σπείρωμα.
Πολυμερίζεται σε επαφή με μεταλλικά λειασμένα μέρη και ελλείψει οξυγόνου.
Εγγυάται την τέλεια στεγανοποίηση προς υγρά και αέρια.
Αυξάνει την αντοχή της σύζευξης. Ανοχή στην ελαφριά μόλυνση από λάδια.
Υψηλή χημική αντοχή (λάδια, νερό, αέρια).
Προστατεύει τα σπειρώματα από διάβρωση και από εμπλοκές λόγω διάβρωσης.
Διατίθεται σε 3 κλάσεις αντοχής.

Temperatura (°C)	**-50/+150**
Ανοχή διαμέτρου (mm)	0,35
Ταχύτητα δράσης	**12/18**
μπλοκάρισμα στο χέρι (λεπτά)	
Λειτουργική σκλήρυνση (ώρες)	3-6
Ιξώδες (mPa.s) 25°C	**20.000/40.000**
Ροπή στρέβλωσης	27-35 Nm
ΑΡΧΙΚΗ (ISO-10964)	
Ροπή στρέβλωσης	**20-30 Nm**
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ (ISO-10964)	

	art.		ml
098120002	9812M 20 (1-2)	φιάλη	20
098120305	9812M S50 (1-2)	κάτω φιάλη	50
098120505	9812M T50 (1-2)	σωλήνας	50
098120525	9812M T250	σωλήνας	250
098122002	9812M 20 (3)	φιάλη	20
098122305	9812M S50 (3)	κάτω φιάλη	50
098122505	9812M T50 (3)	σωλήνας	50
098122525	9812M T250 (3)	σωλήνας	250