

Ideaal voor afdichten van oppervlakten en verbindingen delen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud. Demontage met alleen handgereedschap is mogelijk.

Anaerobe schroefdraad borgmiddel voor metalen verbindingen. Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof. Verzorgt een perfecte afdichting tegen vloeistof en gas.

Maakt de verbinding hechter.

Grote chemische weerstand (olie, water, gas).

Verdraagt lichte vervuiling door olie.

Beschermt het schroefdraad tegen corrosie en vastroesten.

Leverbaar in 3 sterkte klassen

Temperatuur bereik (°C)	-50/+150
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,35
Verwerkingstijd (minuten)	12/18
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	20.000/40.000
Losbreek sterkte ISO-10964	27-35 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	20-30 Nm

Art.	Verpakking	Formaat ml
098120002	fles	20
098120305	onder	50
098120505	tubo	50
098120525	tubo	250
098122002	fles	20
098122305	onder	50
098122505	tubo	50
098122525	tubo	250



**Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het**  
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

