

9813H

Vedante de roscas - força elevada

Apropriado para a vedação permanente de conexões com rosca que não devem ser desmontadas.

Para a aplicação sobre superfícies metálicas passivadas como latão, alumínio e aço inox.

Não permite a desmontagem com ferramentas manuais.

Vedante de conexões anaeróbico para conexões metálicas com rosca.

Polymerização em contato com partes metálicas retificadas e na ausência de oxigênio.

Garante uma perfeita estanqueidade de líquidos e gases.

Aumenta a robustez da rótula. Tolerância a ligeira contaminação de óleos.

Resistência química elevada (óleos, água, gás).

Protege as roscas contra corrosão e grimpagens de corrosão.

Disponível em 3 classes de força.

Temperatura (°C)	-50/+200
Folga diametral (mm)	0,15
Velocidade de reação	10/15

bloqueio à mão (minutos)	
Endurecimento funcional (horas)	3-6
Viscosidade (mPa.s) 25 °C	40.000/80.000
Binário de desparafusamento	35-45 Nm

INICIAL (ISO-10964)	
Binário de desaperto	25-35 Nm

RESÍDUO (ISO-10964)

	art.	Confezione	Formato ml
098130002	9813H 20 (1-2)	garrafa	20
098130505	9813H T50 (1-2)	tubo	50
098130305	9813H S50 (1-2)	bisnaga	50
098130525	9813H T250	tubo	250
098132002	9813H 20 (3)	garrafa	20
098132305	9813H S50 (3)	bisnaga	50
098132505	9813H T50 (3)	tubo	50
098132525	9813H T250 (3)	tubo	250

