9813H Scellant à filet-Forte résistance

Idéale pour scellage des raccords filetés qui ne doivent pas être démontées.
Pour l'application sur les surfaces métalliques passivées telles que le cuivre, l'aluminium, l'acier inox etc.
Ne permet pas le démontage avec outils manuels.

Étanchéité du filetage anaérobie pour joints métalliques filetés.
Polymérisation en contact avec des pièces métalliques rectifiées et en absence d'oxygène.
Garantit une parfaite étanchéité avec liquides et gaz.
Augmente la robustesse du joint.
Tolère la légère contamination d'huiles.
Haute résistance chimique (huiles, eau, gaz etc.).
Protège les filetages de corrosion et grippages de corrosion.
Disponible en 3 classes de résistance.

Température (°C)	**-50/+200**
Jeu diamétral (mm)	0,15
Vitesse de réaction blocage manuel (minutes)	**10/15**
Durcissement fonctionnel (heures)	3-6
Viscosité (mPa.s) 25°C	**40.000/80.000**
Couple de dévissage INITIAL ISO-10964	35-45 Nm
Couple de dévissage RESIDUEL ISO-10964	**25-35 Nm**

	art.		ml
098130002	9813H 20 (1-2)	Flacon	20
098130505	9813H T50 (1-2)	Tube	50
098130305	9813H S50 (1-2)	Flacon à soufflet	50
098130525	9813H T250	Tube	250
098132002	9813H 20 (3)	Flacon	20
098132305	9813H S50 (3)	Flacon à soufflet	50
098132505	9813H T50 (3)	Tube	50
098132525	9813H T250 (3)	Tube	250