

9813H

Uszczelniacz gwintów, o dużej sile łączenia

Zapewnia doskonałą szczelność na cieczy, gazy. Trwałe zablokowanie, idealny do części, które nie muszą być później demontowane i do niereaktywnych powierzchni metali: miedzi, aluminium i stali nierdzewnej. Nie pozwala na demontaż przy pomocy narzędzi ręcznych.

Klej anaerobowy do metalowych połączeń gwintowych. Zapewnia doskonałą szczelność na cieczy i gazy.

Sprawia, że połączenie jest mocniejsze.

Wysoka odporność chemiczna (oleje, woda, benzyna, itd.).

Toleruje lekkie zanieczyszczenie olejami.

Chroni gwinty przed korozją i zatarciem od korozji.

Dostępny w 3 klasach siły łączenia.

Zakres temperatury (°C)	-50/+200
Szczelina maks. (mm)	0,15
Czas wiązania (minut)	10/15
Utwardzenie funkcjonalne (godz.)	3-6
Lepkość (mPa.s) 25°C	40.000/80.000
Moment obr. zrywający ISO-10969	35-45 Nm
Moment obr. przy dalszym odkręcaniu ISO-10969	25-35 Nm

	art.	Confezione	Formato mL
098130002	9813H 20 (1-2)	butelka	20
098130505	9813H T50 (1-2)	tuba	50
098130305	9813H S50 (1-2)	dozownik mieszkowy	50
098130525	9813H T250	tuba	250
098132002	9813H 20 (3)	butelka	20
098132305	9813H S50 (3)	dozownik mieszkowy	50
098132505	9813H T50 (3)	tuba	50
098132525	9813H T250 (3)	tuba	250

