

9813H

герметик - высокопрочный

Идеально подходит для перманентной герметизации резьбовых фитингов, которые не должны быть демонтированы.

Для нанесения на пассивированные металлические поверхности, такие как латунь, алюминий и нержавеющая сталь.

Не позволяет проводить демонтаж с помощью ручного инструмента.

Анаэробные уплотнители для резьбовых металлических фитингов.

Полимеризуется при контакте с очищенными металлическими частями и при отсутствии кислорода.

Обеспечивает идеальную герметичность к жидкостям и газам.

Увеличивает прочность соединения. Небольшое загрязнение маслами допускается.

Высокая химическая сопротивляемость (масла, вода, газ).

Защищает резьбу от коррозии и заклиниваний от коррозии.

Доступен в 3 классах прочности.

Температура (°C)	-50/+200
Диаметральный люфт (мм)	0,15
Скорость реакции	10/15

фиксация в руке (в минутах)	3-6
Функциональное отверждение (в часах)	
Вязкость (mPa.s) 25°C	40.000/80.000
Винтовая пара	35-45 Nm
НАЧАЛЬНАЯ (ISO-10964)	
Винтовая пара	25-35 Nm
ОСТАТОЧНАЯ (ISO-10964)	

art.	art.	Confezione	Formato ml
098130002	9813H 20 (1-2)	флакон	20
098130505	9813H T50 (1-2)	тюбик	50
098130305	9813H S50 (1-2)	сильфон	50
098130525	9813H T250	тюбик	250
098132002	9813H 20 (3)	флакон	20
098132305	9813H S50 (3)	сильфон	50
098132505	9813H T50 (3)	тюбик	50
098132525	9813H T250 (3)	тюбик	250

