

9821L
Bloqueante líquido - força reduzida

Apropriado para vedar superfícies de partes submetidas a manutenção frequente.

Tolera a ligeira contaminação de óleos.

Protege as roscas contra corrosão e grimpagens por corrosão.

Permite uma desmontagem fácil das partes montadas.

Guarnição líquida anaeróbica.

Apropriado para acoplamentos planos de superfícies metálicas retificadas.

Polimerização em contato com partes metálicas retificadas e na ausência de oxigênio.

Evita relaxamentos da junta, alterações da espessura e desaperto de cavilhas.

Resistência química e térmica elevada (óleos, água, gás).

Disponível em 3 classes de força.

Temperatura (°C)	-50/+150
Folga diametral (mm)	0,35
Velocidade de reação	20/30

bloqueio à mão (minutos)	
Endurecimento funcional (horas)	3-6
Viscosidade (mPa.s) 25 °C	60.000/90.000
Binário de desparafusamento	7-11 Nm

INICIAL (ISO-10964)	
Binário de desaperto	4-9 Nm

RESÍDUO (ISO-10964)

	art.	Confezione	Formato ml
098210002	9821L 20 (1-2)	garrafa	20
098210305	9821L S50 (1-2)	bisnaga	50
098210505	9821L T50 (1-2)	tubo	50
098210525	9821L T250 (1-2)	tubo	250
098212002	9821L 20 (3)	garrafa	20
098212305	9821L S50 (3)	bisnaga	50
098212505	9821L T50 (3)	tubo	50
098212525	9821L T250 (3)	tubo	250

