# 9821L Formador de juntas - Baja resistencia

- Ideal para sellar superficies en piezas sometidas a mantenimiento frecuente
- Protege las roscas de la corrosión y gripados por corrosión
- Desmontaje de piezas más fácil

- Formador de juntas anaeróbico ideal para acoplamientos planos de superficies metálicas rectificadas
- Polimeriza en contacto con piezas metálicas rectificadas y en ausencia de oxígeno
- Evita aflojamiento de juntas y pernos y alteraciones en el espesor
- Alta resistencia térmica y química (aceites, agua, gas)
- Disponible en 3 clases de resistencia

| | |
|---|---|
| **Temperatura (°C)** | **-50/+150** |
| Juego diametral (mm) | 0,35 |
| **Velocidad de secado y fraguado (minutos)** | **20/30** |
| Fraguado funcional (horas) | 3-6 |
| **Viscosidad (mPa.s) 25°C** | **60.000/90.000** |
| Par de desenroscado INICIAL ISO-10970 | 7-11 Nm |
| **Par de desenroscado RESIDUAL ISO-10970** | **4-9 Nm** |

| | art. | Confezione | Formato ml |
|---|---|---|---|
| **098210002** | 9821L 20 (1-2) | botella | 20 |
| **098210305** | 9821L S50 (1-2) | botella con fuelle | 50 |
| **098210505** | 9821L T50 (1-2) | tubo | 50 |
| **098210525** | 9821L T250 (1-2) | tubo | 250 |
| **098212002** | 9821L 20 (3) | botella | 20 |
| **098212305** | 9821L S50 (3) | botella con fuelle | 50 |
| **098212505** | 9821L T50 (3) | tubo | 50 |
| **098212525** | 9821L T250 (3) | tubo | 250 |