

Ιδανικό για το σφράγισμα επιφανειών που υπόκεινται σε συχνή συντήρηση.

Ανοχή στην ελαφριά μόλυνση από λάδια.

Προστατεύει τα σπειρώματα από διάβρωση και από εμπλοκές λόγω διάβρωσης.

Επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση των συναρμολογημένων μερών.

Αναερόβιο υγρό παρέμβυσμα.

Ιδανικό για επίπεδες ζεύξεις λειασμένων μεταλλικών επιφανειών ρακόρ με σπείρωμα.

Πολυμερίζεται σε επαφή με μεταλλικά λειασμένα μέρη και ελλείψει οξυγόνου.

Αποτρέπει τη χαλάρωση της σύνδεσης, τη μεταβολή του πάχους και τη χαλάρωση μπουλονιών.

Υψηλή χημική και θερμική αντοχή (λάδια, νερό, αέρια).

Διατίθεται σε 3 κλάσεις αντοχής.

Temperatura (°C)	-50/+150
Ανοχή διαμέτρου (mm)	0,35
Ταχύτητα δράσης	20/30
Μπλοκάρισμα στο χέρι (λεπτά)	
Λειτουργική σκλήρυνση (ώρες)	3-6
Ιξώδες (mPa.s) 25°C	60.000/90.000
Ροπή στρέβλωσης	7-11 Nm
ΑΡΧΙΚΗ (ISO-10964)	
Ροπή στρέβλωσης ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ (ISO-10964)	4-9 Nm

Art.	Art.	Συσκευασία	Μορφή ml
098210002	9821L 20 (1-2)	φιάλη	20
098210305	9821L S50 (1-2)	κάτω φιάλη	50
098210505	9821L T50 (1-2)	σωλήνας	50
098210525	9821L T250 (1-2)	σωλήνας	250
098212002	9821L 20 (3)	φιάλη	20
098212305	9821L S50 (3)	κάτω φιάλη	50
098212505	9821L T50 (3)	σωλήνας	50
098212525	9821L T250 (3)	σωλήνας	250



Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

