

9823H

Bloqueante líquido - força elevada

Apropriado para vedar superfícies de forma permanente.
Apropriado também para recompor alojamentos de rolamento ou partes desgastadas.

Não permite a desmontagem com ferramentas manuais.

Guarnição líquida anaeróbica.

Apropriado para acoplamentos planos de superfícies metálicas retificadas.
Polimerização em contato com partes metálicas retificadas e na ausência de oxigénio.

Evita relaxamentos da junta, alterações da espessura e desaperto de cavilhas.

Resistência química e térmica elevada (óleos, água, gás).

Disponível em 3 classes de força.

Temperatura (°C)	-50/+150
Folga diametral (mm)	0,35
Velocidade de reação	10/16

bloqueio à mão (minutos)	3-6
Endurecimento funcional (horas)	
Viscosidade (mPa.s) 25 °C	100.000/200.000
Binário de desparafusamento	35-45 Nm

INICIAL (ISO-10964)	
Binário de desaperto	20-30 Nm

RESÍDUO (ISO-10964)

art.	art.	Confezione	Formato ml
098230002	9823H 20 (1-2)	garrafa	20
098230505	9823H T50 (1-2)	tubo	50
098230305	9823H S50 (1-2)	bisnaga	50
098230525	9823H T250	tubo	250
098232002	9823H 20 (3)	garrafa	20
098232305	9823H S50 (3)	bisnaga	50
098232505	9823H T50 (3)	tubo	50
098232525	9823H T250 (3)	tubo	250

