

9823H
Υγρό παρέμβυσμα - υψηλή συγκράτηση

Ιδανικό για τη μόνιμη σφράγιση επιφανειών.
 Ιδανικό και για την ανακατασκευή περιβλημάτων εδράνων ή φθαρμένων μερών.
 Δεν επιτρέπει την αποσυναρμολόγηση με τη χρήση εργαλείων.

Αναερόβιο υγρό παρέμβυσμα.
 Ιδανικό για επίπεδες ζεύξεις λειασμένων μεταλλικών επιφανειών ρακόρ με σπείρωμα.

Πολυμερίζεται σε επαφή με μεταλλικά λειασμένα μέρη και ελλείπει οξυγόνου.
 Αποτρέπει τη χαλάρωση της σύνδεσης, τη μεταβολή του πάχους και τη χαλάρωση μπουλονιών.

Υψηλή χημική και θερμική αντοχή (λάδια, νερό, αέρια).

Διατίθεται σε 3 κλάσεις αντοχής.

Temperatura (°C)	-50/+150
Ανοχή διαμέτρου (mm)	0,35
Ταχύτητα δράσης	10/16
μπλοκάρισμα στο χέρι (λεπτά)	
Λειτουργική σκλήρυνση (ώρες)	3-6
Ιξώδες (mPa.s) 25°C	100.000/200.000
Ροπή στρέβλωσης	35-45 Nm
ΑΡΧΙΚΗ (ISO-10964)	
Ροπή στρέβλωσης	20-30 Nm
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ (ISO-10964)	

art.	art.		ml
098230002	9823H 20 (1-2)	φιάλη	20
098230505	9823H T50 (1-2)	σωλήνας	50
098230305	9823H S50 (1-2)	κάτω φιάλη	50
098230525	9823H T250	σωλήνας	250
098232002	9823H 20 (3)	φιάλη	20
098232305	9823H S50 (3)	κάτω φιάλη	50
098232505	9823H T50 (3)	σωλήνας	50
098232525	9823H T250 (3)	σωλήνας	250

