

9823H
Vloeibare pakking - Grote sterkte

Ideaal voor permanente toepassing. Eveneens ideaal voor het opvullen van lagerbehuizing of versleten delen. Niet mogelijk te demonteren met handgereedschap.


Anaerobe vloeibare pakking. Ideaal voor het afdichten van platte delen. Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof.

Vorkomt het losraken van verbindingen en bouten en veranderingen in dikte.

Grote thermische en chemische weerstand (olie, water, gas).

Leverbaar in 3 sterkte klassen.

Temperatuur bereik (°C)	-50/+150
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,35
Verwerkingstijd (minuten)	10/16
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	100.000/200.000
Losbreek sterkte ISO-10964	35-45 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	20-30 Nm

	art.	ml
098230002	9823H 20 (1-2)	20
098230505	9823H T50 (1-2)	50
098230305	9823H S50 (1-2)	50
098230525	9823H T250	250
098232002	9823H 20 (3)	20
098232305	9823H S50 (3)	50
098232505	9823H T50 (3)	50
098232525	9823H T250 (3)	250

