

9823H

Płynna uszczelka o dużej sile łączenia Idealna do łączenia płaskich powierzchni metalowych

Trwale zastosowanie, idealna również do regeneracji obudów łożysk i zużytych części
Nie pozwala na demontaż przy pomocy narzędzi ręcznych.

Anaerobowa płynna uszczelka, idealna do łączenia płaskich szlifowanych powierzchni metalowych.

Zapobiega luzowaniu połączeń śrubowych i szpilek.

Wysoka odporność chemiczna i termiczna (oleje, woda, benzyna, itd.).

Dostępna w 3 klasach siły łączenia.

Zakres temperatury (°C)	-50/+150
Szczelina maks. (mm)	0,35
Czas wiązania (minut)	10/16
Utwardzenie funkcjonalne (godz.)	3-6
Lepkość (mPa.s) 25°C	100.000/200.000
Moment obr. zrywający ISO-10972	35-45 Nm
Moment obr. przy dalszym odkręcaniu ISO-10972	20-30 Nm

	art.	Confezione	Formato mL
098230002	9823H 20 (1-2)	butelka	20
098230505	9823H T50 (1-2)	tuba	50
098230305	9823H S50 (1-2)	dozownik mieszkowy	50
098230525	9823H T250	tuba	250
098232002	9823H 20 (3)	butelka	20
098232305	9823H S50 (3)	dozownik mieszkowy	50
098232505	9823H T50 (3)	tuba	50
098232525	9823H T250 (3)	tuba	250

