

9823H

Bloqueante líquido - força elevada

Apropriado para vedar superfícies de forma permanente.
Apropriado também para recompor alojamentos de rolamento ou partes desgastadas.
Não permite a desmontagem com ferramentas manuais.

Guarnição líquida anaeróbica.
Apropriado para acoplamentos planos de superfícies metálicas retificadas.
Polimerização em contato com partes metálicas retificadas e na ausência de oxigénio.
Evita relaxamentos da junta, alterações da espessura e desaperto de cavilhas.
Resistência química e térmica elevada (óleos, água, gás).
Disponível em 3 classes de força.

Temperatura (°C) -50/+150
Folga diametral (mm) 0,35
Velocidade de reação 10/16

bloqueio à mão (minutos) 3-6
Endurecimento funcional (horas) 100.000/200.000
Viscosidade (mPa.s) 25 °C 100.000/200.000
Binário de desparafusamento 35-45 Nm

INICIAL (ISO-10964) 20-30 Nm
Binário de desaperto

RESÍDUO (ISO-10964)

	Art.	Embalagem	Formato ml
098230002	9823H 20 (1-2)	frasco	20
098230505	9823H T50 (1-2)	tubo	50
098230305	9823H S50 (1-2)	frasco de fole	50
098230525	9823H T250 (1-2)	tubo	250
098232002	9823H 20 (3)	frasco	20
098232305	9823H S50 (3)	frasco de fole	50
098232505	9823H T50 (3)	tubo	50
098232525	9823H T250 (3)	tubo	250



Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

