9831L Fügestoff-Niedrige Festigkeit

Ideal zum Blockieren kleine Teile und Teile, die einer regelmäßigen Wartung unterzogen werden müssen.
Erleichterter Ausbau der Teile.

Anaerober Fügestoff für Lager, Buchsen und Zylinderkupplungen. Verhindert das durch Schwingungen und Stöße verursachte Lockern. Erhöht das übertragbare Drehmoment zwischen Welle und Nabe durch Beseitigen der durch Abrieb verursachten Korrosion. Hohe thermische und chemische thermische Beständigkeit (Öle, Wasser, Gas).
Verfügbar in 3 Festigkeitsklassen.

Temperatur (°C)	**-50/+150**
Diametrales Spiel (mm)	0,10
Handfestigkeits-Aushärtezeit (minuten)	**10/15**
Funktionale Aushärtung (Stunden)	3-6
Viskosität (mPa.s) 25°C	**500/800**
Losbrechmoment ISO-10964	6-10 Nm
Weiterdrehmoment ISO-10964	**4-8 Nm**

	art.		ml
098310002	9831L 20 (1-2)	Flasche	20
098310005	9831L 50 (1-2)	Flasche	50
098310025	9831L 250 (1-2)	Flasche	250
098312002	9831L 20 (3)	Flasche	20
098312005	9831L 50 (3)	Flasche	50
098312025	9831L 250 (3)	Flasche	250