

9831L
Rögzítőanyag – alacsony ellenállású

A rendszeres karbantartást igénylő kis méretű alkatrészekhez ideális.
Könnyebb szétszerelés.

Anaerob rögzítőanyag fém menetekhez.
Meggátolja a rezgések és ütések okozta kilazulást. Megnöveli az átvihető nyomatékot tengely és agy között, eltávolítja súrlódásból eredő korróziót.
Magasfokú hőállóság és kémiai ellenállás (olaj, víz, gáz).
3 ellenállási osztályban kapható.

Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+150
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,10
Száradási/kötési idő (percek)	10/15
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkozitás (mPa.s) 25°C	500/800
Oldónyomaték ISO-10964	6-10 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	4-8 Nm

art.	art.	Confezione	Formato mL
098310002	9831L 20 (1-2)	palack	20
098310005	9831L 50 (1-2)	palack	50
098310025	9831L 250 (1-2)	palack	250
098312002	9831L 20 (3)	palack	20
098312005	9831L 50 (3)	palack	50
098312025	9831L 250 (3)	palack	250

